

技术参数

产品名称: 充气式试验变压器

产品型号: YDQ 系列

一、产品概述

该产品满足《DL/T848. 2-2004 高压试验装置通用技术条件第 2 部分工频高压试验装置》的要求。用于电力系统对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘耐压试验。该系列试验变压器具有体积小、重量轻、结构紧凑、通用性强等优点。

二、主要特点

产品采用一次压制而成高压套管

套管与气桶之间完全隔离加上所有连接部分采用进口 0 型密封圈密封,彻底解决了常见的变压器漏气的问题

睡式铁芯设计,有效提高产品的抗震性

所有产品均可通过1.1倍感应耐压试验

采用纯净 SF6 作为绝缘介质

高低压线采用高强度聚酯、无氧铜杆漆包线

铁芯采用全新武钢二硅冷轧硅钢卷片

三、技术参数

输入电压: 10kVA 及以下为 AC200V

10kVA 以上为 AC400V


空载损耗: <10%

短路阻抗: <10%

变比误差: <1%

仪表电压: 100V

刑旦	输入电	输出电	低压电	高压电	外形尺寸(mm)	重量
型号	压	压	流	流		(kg)
3/50	AC200V AC400V	50kV	15A	60mA	Ф300 Х 690	30
5/50			25A	100mA	Ф 300 Х 690	30
10/50			50A	200mA	Ф 375 Х 750	60
15/50			37. 5A	300mA	Ф 420 Х 800	70



网址: www.whhezi.com

邮箱: whhezi@163.com



20/50			50A	400mA	Ф 440 Х 820	85
30/50			75A	600mA	Ф 386 Х 840	100
50/50			125A	1000mA	Ф416Х910	120
5/100	AC200V - AC400V	100kV	25A	50mA	Ф 300 Х 1300	65
10/100			50A	100mA	Ф 475 Х 1300	65
15/100			37. 5A	150mA	Ф 390 Х 1320	85
20/100			50A	200mA	Ф 400 Х 1340	100
30/100			75A	300mA	Ф 410 Х 1360	110
50/100			125A	500mA	Ф 460 Х 1410	125
15/150		0V 150kV	37. 5A	100mA	Ф 390 Х 1800	100
20/150			50A	133mA	Ф415 Х 1800	110
30/150			75A	200mA	Ф 430 Х 1800	125
50/150			125A	333mA	Ф 490 Х 1850	140
20/200		200kV	50A	100mA	Ф 510 Х 2150	140
30/200			75A	150mA	Ф 530 Х 2150	160
50/200		3.1	125A	250mA	Ф 550 Х 2150	240

产品名称: 指针型控制箱

产品型号: HZTC 系列

一、产品概述

HZTC 系列指针操作箱(台)具有使用维修方便、性能优越、使用安全可靠、外型结构美观、坚固耐用、移动方便等特点。是供电企业、大型工厂、冶金、发电厂、铁路等需要电力维修部门的必备设备。

二、主要特点

- 1. 零位启动、过流保护、计时功能。
- 2. 电压表头采用多排显示方式,适用于各种型号的试验变压器。
- 3. 电磁式继电器,保护可靠。
- 4. 操作简单,通用型强。

三、技术参数

容量	输入电压	输出电压	输出电流	结构	外形尺寸	重量
3kVA	AC220V	ACO~	15A	箱式	400mm $ imes 300$ mm $ imes$	21



专心做好每一台设备,用心服务好每一位客户。

地址: 武汉市东西湖区宏图路 9 号金银潭现代企业城 全国统一服务热线: 027-83267669

网址: www.whhezi.com

邮箱: whhezi@163.com



		250V			200mm	
5kVA			25A	箱式 4001	400mm $ imes 300$ mm $ imes$	21
JKVA					200mm	
10kVA			50A 箱式	给 式	450mm $ imes 340$ mm $ imes$	42
TOKVA				相八	200mm	
15kVA			 37.5A 箱式	箱式	$550 \text{mm} \times 400 \text{mm} \times$	45
			31. JA	作工人	565mm	
20kVA			50A	台式	555mm $ imes 420$ mm $ imes$	34
ZORVA	AC380V	ACO~	JUA		665mm	34
30kVA	ACSOV	450V	75A	台式 555mm×420mm× 665mm	555mm $ imes 420$ mm $ imes$	65
			1011		00	
50kVA			125A	台式	595mm $ imes 420$ mm $ imes$	86
JUNIA			1201	口八	930mm	00

四、产品图片











赫兹电力 HERTZ POWER

产品质量和售后服务承诺书

为了更好的服务用户,做好及时的使用指导和售后服务,武汉赫兹电力设备有限公司以"技术领先、质量可靠、轻便易用"为产品宗旨和"快速响应、达到满意、超过期望"为服务宗旨,保证用户在购买、使用、维护产品的每一个过程中都有非常完美的客户体验。

一、产品质量承诺:

- 1、产品的制造和检测均符合国家标准及行业标准。
- 2、我公司所提供的产品在质保期内如果存在质量问题,我公司保证全力解决,达到用户满意。

二、产品的质保:

自整机收到货后壹个月内包退,叁个月内包换,并提供壹年免费维修,终身维护服务。 在仪器的使用年限内,本公司将长期提供仪器的维护、使用培训、软件升级、配件供应等相 关服务。



专心做好每一台设备,用心服务好每一位客户。

地址:武汉市东西湖区宏图路9号金银潭现代企业城 全国统一服务热线: 027-83267669

网址: www.whhezi.com

邮箱: whhezi@163.com



三、售后服务能力:

- 1. 在设备的设计使用寿命期内,我公司承诺保证设备的正常使用。壹年内出现故障免费保修,超过壹年或因用户使用不当造成损坏,仍免费提供技术服务,如需更换零部件,仅收取材料成本费。
- 2. 仪器在质保期内如出现故障,请及时与本公司联系,我们将根据情况采取下列措施之一为 您服务:□返厂维修 □上门维修 □更换新仪器 □提供应急备品

四、服务管理制度及体系:

- 1、售前服务: 免费向用户提供技术资料,安排客户对我公司进行考察。
- 2、**售中服务:** 为防止用户选型不当而造成不必要的损失,我公司为用户提供专业的技术选型和指导。在发货前公司会拍摄专业的产品操作视频进行指导,确保正确使用该产品,同时也可以通过电话、视频进行技术交流,让用户用得安心。
- 3、售后服务: 我公司在 2 小时内响应维护服务, 24 小时技术支持,可以通过电话、视频进行指导,为更好的做产品售后服务工作,及时接收用户反馈的问题,公司设有专门的售后服务电话: 027-83267669,有专业人员接听并及时做好反馈记录,并提供解决问题的办法。如有需要到现场指导的,公司会根据客户实际情况(本省之内)24 小时内到达现场处理,外地(外省)48 小时到达现场处理,安排相关专业人员到指定地点进行及时指导。除此之外,我公司将定期回访客户的使用情况,提供专业的技术支持,做好回访记录。
- 4、售后服务申明:本公司所提供的技术支持服务均为免费服务。

